Удлинители кабеля для горелок Suregrip One TIG

Конфигуратор для горелок с жидкостным охлаждением

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6
Длина удлинителя кабеля	Подача/возврат о/ж*	Подача газа	Разъём управления	Набор для присоединения горелки	Чехол на молнии

Информация для заказа

Артикул удлинителя кабеля формируется при помощи 6 простых шагов:

1. Выберите длину удлинителя кабеля
2. Выберите разъёмы подачи/возврата о/ж*
3. Выберите разъём подачи газа
4. Выберите разъём управления
5. Выберите набор для присоединения горелки
6. Выберите чехол для защиты соединения

Пример:- PWCESL8M-QW3-QG1-PTP0-KT0-BT0

Удлинитель кабеля с жидкостным охлаждением с разъёмом Surelok, подача/возврат о/ж* с резьбой 3/8“ BSP, разъём подачи газа с резьбой 3/8“ BSP, 8 метров

Шаг 1 — Длина удлинителя кабеля

Артикул	Наименование
PWCESL8M	Удлинитель кабеля 8м (жидкостное охл.)
PACESL16M	Удлинитель кабеля 16м (жидкостное охл.)

Шаг 2 — Подача/возврат о/ж*

Артикул	Наименование
QW0	Универсальный адаптер
QW1	Разъём с быстросъёмом 8.9мм
QW2	Разъём с резьбой 5/8" UNF LH
QW3	Разъём с резьбой 3/8" BSP
QW4	Разъём с резьбой M12 x 1.0

Шаг 3 — Подача газа

Артикул	Наименование
QG0	Без разъёма
QG1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP
QG2	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.0мм
QG3	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.95мм
QG4	Разъём подачи газа с быстросъёмом 8.9мм
QG5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP
QG6	Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0
QG7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH
QG8	Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0
QG9	Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP

Шаг 5 — Набор для присоединения горелки

Артикул	Наименование
KT0	Без набора
KT1	С набором

Шаг 6 — Чехол на молнии

Артикул	Наименование
BT0	Без чехла
BT1	С чехлом

Шаг 4 — Разъём управления

Артикул	Наименование
PTP0	Без разъёма
PTP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом
PTP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом
PTP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстросъёмом
PTP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом
PTP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстросъёмом
PTP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом
PTP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом
PTP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом

Технические характеристики

Длина удлинителя		8м	8м	16м	16м
Длина горелки		4м	8м	8м	16м
Общая длина		12м	16м	24м	32м
Охлаждение		жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Ток:	**DC**	450A	410A	340A	310A
	AC	315A	290A	240A	215A
Рабочий цикл (ПВ):		60%	60%	60%	60%
Мин. скорость подачи о/ж:		1.8 л/мин	1.6 л/мин	1.4 л/мин	1.4 л/мин
Мин. давление о/ж на входе:		2.5Бар	2.5Бар	2.5Бар	2.5Бар
Мин. требования к охлаждению:		1600Вт	1600Вт	1600Вт	1600Вт
Макс. давление о/ж на входе:		5.0Бар	5.0Бар	5.0Бар	5.0Бар
Макс. температура о/ж на входе:		50°C	50°C	50°C	50°C