

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ



MAKE WORK
LIFE EASIER

Диаметр электрода	Сопло							Диаметр сопла	A / AC					A / DC				
	4	5	6	7	8	10	12		Чистый	С церием	С лантаном			С церием	С лантаном			
													WLa10		WLa15	WLa20		WLa10
1.0мм								6.4мм 8.0мм	10A-60A	15A-70A	15A-100A			70A-80A	20A-100A			
1.6мм								6.4мм 8.0мм 9.8мм	50A-100A	60-90A	70A-160A			80A-140A	80A-160A			
2.4мм								9.8мм 11.2мм 12.7мм	100A-160A	90A-130A	110A-200A			150A-210A	120A-230A			
3.2мм								11.2мм 12.7мм	130A-180A	140-190A	150A-205A			220A-320A	200A-305A			
4.0мм								12.7мм 16.0мм	180A-260A	190A-250A	180A-260A			320A-450A	320A-450A			
4.8мм								16.0мм 19.0мм	240A-350A	330A-460A	330A-460A			500A-675A	500A-675A			
6.4мм								19.0мм	300A-450A	430A-575A	430A-575A			650A-950A	650A-950A			

Для заметок



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор ARC на территории Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru