



Информация для заказа

Артикул горелки формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель и гусак горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подключения шланга подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём подключения шланга возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём подачи газа
8. Выберите разъём управления, если требуется

Пример: SGT18FX-S1-12-SL-WF1-WR1-GS5-PERCP11

Горелка Suregrip SGT18FX с 1 кнопкой моментального переключения, кабелем 4м, быстросъёмными разъёмами 8.9мм подачи и возврата охлаждающей жидкости, разъёмом подачи газа с резьбой 1/4" BSP и 7-пиновой вилкой Uniarc.

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8				
	Модель и гусак	Модуль	Длина	Силовой разъём	Разъём подачи о/ж*	Разъём возврата о/ж*	Разъём подачи газа	Разъём управления				
Воздушное охлаждение	Артикул	Наименование		Силовой разъём	# Разъём подачи о/ж*	# Разъём возврата о/ж*	Разъём подачи газа	Разъём управления				
	SGT9	125A DC							Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
	SGT9FX	125A DC Гибкий гусак							SL	Surelok 13мм	PERCP0	2-пиновая вилка Amphenol
	SGT9FXL	125A DC Гибкий удлиненный							SL1625	Surelok 9мм	PERCP1	4-пиновая вилка Amphenol
	SGT17	150A DC							GT	Surelok GT с газовым каналом	PERCP2	5-пиновая вилка Amphenol
	SGT17FX	150A DC Гибкий гусак									PERCP3	6-пиновая вилка Amphenol
	SGT17FXL	150A DC Гибкий удлиненный									PERCP4	14-пиновая вилка Amphenol
	SGT26	180A DC									PERCP6	8-пиновая вилка Amphenol
	SGT26FX	180A DC Гибкий гусак									PERCP6-5	5-пиновая вилка Amphenol
	SGT24W	180A DC									PERCP7	3-пиновая вилка Tuchel
Жидкостное охлаждение	SGT20	225A DC				PERCP8	9-пиновая вилка Tuchel					
	SGT20S	340A DC				PERCP9	5-пиновая вилка Tuchel					
	SGT20FXL	225A DC Гибкий удлиненный				PERCP11	7-пиновая вилка Uniarc					
	SGT18	380A DC				PXS12-J3P	3-пиновая вилка					
	SGT18FX	380A DC Гибкий										
	SGT18SC	410A DC										
	Для особого доступа	SGTSF125M	150A DC									
		SGTSF250M	250A DC									
		SGTSF225	225A DC Гибкий гусак									
		SGT150F	150A DC Гибкий гусак									
SGT250F		180A DC Гибкий гусак										
SGTCW17		150A DC										
SGTCW26		180A DC										
SGTCW18		180A DC										
SGTCW18SC		410A DC										
SGTHW18SC		410A DC										
С подачей холодной проволоки												
С подачей горячей проволоки												

* о/ж - охлаждающая жидкость

Разъём подачи газа

Артикул	Наименование
GS1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP
GS2	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.0мм
GS3	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.95мм
GS4	Разъём подачи газа с быстросъёмом 8.9мм
GS5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP
GS6	Разъём подачи газа с резьбой M10x1.0
GS7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH
GS8	Разъём подачи газа с резьбой M12x1.0

1THS	С горизонт. потенц. 1К без кнопки
2THS	С горизонт. потенц. 5К без кнопки
3THS	С горизонт. потенц. 10К без кнопки
4THS	С горизонт. потенц. 25К без кнопки
N	Заглушка

Артикул	Наименование
S1	С 1 кнопкой момент. перекл.
S2	С 2 кнопками момент. перекл.
S3	С 3 кнопками момент. перекл.
S4	С 4 кнопками момент. перекл.
L1	С рычагом переключения
T1	С 1 фиксируемой кнопкой
1K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 1К
2K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 5К
3K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 10К
4K	С 1 кнопкой и верт. потенц. 25К
1T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 1К

Артикул	Наименование
2T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 5К
3T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 10К
4T	С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 25К
1KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 1К
2KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 5К
3KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 10К
4KH	С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 25К
1TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 1К
2TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 5К
3TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 10К
4TH	С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 25К